

Motoros jelzőcsengő

Típusjel: CFB4D24, CFB6D24
CFB8D24



Általános ismertető:

Az esztétikus megjelenést a műszaki hatékonysággal egyesítve, a motoros csengők alkalmasak a tűzjelző rendszerekben történő hangjelzésre.

A motoros csengők a nagy hatékonyságú forgó, centrifugális mozgás és az alacsony áramfogyasztású magas hangszintű kimenet kombinációját testesíti meg

A motoros csengőket úgy tervezték, hogy bármilyen helyre egyszerűen telepíthetők legyenek, valamint csatlakozóiba max. 2,5 mm átmérőjű kábelek rögzíthetők.

Alkalmazás:

Ezek a csengők 4", 6" és 8"-os átmérőjű kivitelben készülnek, így a legkülönbébb telepítési körülményeknek is megfelelnek, a 4"-os változat alkalmazható irodák és szállodák szobáiban, ahol max. 75 dB hangszint szükséges, a 6" és 8"-os változat magasabb zajszintű helyiségekben alkalmazható: ipari csarnokok, közlekedési útvonalak stb.

Alapvető jellemzők:

- Több méretben kapható
- Alacsony áramfelvétel
- A csatlakozók max. 2,5 mm átmérőjű kábeleket képesek fogadni
- Egyszerű felszerelés
-

Műszaki adatok:

Típus	CFB4D24	CFB6D24	CFB8D24
Tápfeszültség tartomány	18-30 VDC		
Névleges tápfeszültség	24 VDC		
Névleges áram	20 mA	25 mA	28 mA
Hangszint (1 m-re)	84 dB	95 dB	97 dB
Védelem	Két soros dióda		
Méret (mm)	Ø102x63	Ø152x63	Ø203x67
Tömeg (kg)	0,45	0,85	1,7
Csatlakozók	2 be- és 2 kimenet		
Védettség	IP 40		